Easy Drain®
by ess

Aqua Jewels Quattro

Easy Drain Aqua Jewels, der weltweit modernste Duschablauf. Der viereckige Quattro ist mit dem revolutionären TAF- sowie WPS-System ausgestattet. Das werkseitig vormontiertes Dichtvlies und die in der Höhe verstellbaren Abdeckungsrahmen sind Garant für die Ableitung des kompletten Duschwassers. Der erhöhte TAF-Fliesenrahmen aus der Easy Drain Aqua Jewels Serie mit de Glasrost in Grün bietet Ihnen bereits bei der Planung Ihres Badezimmers alle Freiheiten. Dieser erhöhte Fliesenrahmen wurde speziell für den Einsatz von Naturstein in Ihrem Bad entwickelt und ist für eine Fliesenstärke 17 – 28 mm geeignet.

VORTEILE

- Abmessung - 100x100 - 150x150 - 200x200 mm
- Water Protection System - 10 Jahre Garantie
- Siphon - Reinigbarer Siphon
- Anwendung - Neubau und Sanierung

a company of Hansgrohe Group

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ALLGEMEIN

Serie	Aqua Jewels
Name	Aqua Jewels Quattro
Modell	Bodenablauf Viereck
Abmessung (mm)	100, 150, 200
Produkttyp	Komplett
Anwendung	Neubau, Sanierung
Zertifizierung	EN1253, ETAG-022, DIN 18534

INSTALLATION

Typ Boden	Beton / Sand Zement, Holzaufbau, Duschplatte
Bodenbeläge	Fliesen / Keramik / Mosaik, Glasmosaik, Großformatige dünne Fliesen
Stellfüße	Ausgeschlossen
Montagemöglichkeit	Fussboden
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Anschlussmaß (mm)	50
Mindest Bauhöhe (mm) (Rohbauset)	79
Min. Bauhöhe (incl. Rost)	84

ENTWÄSSERUNG

Maximale Ablaufleistung am Eingang (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung an der Wand (l/min)	N.A.
Maximale Ablaufleistung (l/min)	35

ROHBAUSET

Vormontiertes dichtvlies	Inbegriffen
Siphongehäuse	Reinigbarer Siphon, Dreh- und verstellbares siphongehäuse
Sperrwasserhöhe (mm)	25-50
Anschluss	Anschluss waagerecht (senkrechter optional)
Material Siphon	ABS

DESIGN

Abdeckung	Glas grün
Abdeckungsvarianten	Zero / Geschlossen
Rostbreite (mm)	N.A.
Abdeckung Fliesenstärke (mm)	N.A.
Verstellbarer Abdeckung	Nein
Typ Rahmen	TAF (Tile Adjustable Frame)
TAF Rahmen Material	Edelstahl (304)
Design rahmen	Edelstahl gebürstet
Frame-Breite (mm)	100/150/200
Rollstuhlgeeignet	Nein
Verlängerungsset verfügbar	Nein

a company of Hansgrohe Group

Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)

ARTIKELNUMMER

100 mm	AJQ-10x10-GG		
150 mm	AJQ-15x15-GG		
200 mm	AJQ-20x20-GG		

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



Hersteller

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
info@esspost.com | www.easydrain.de

Kontakt

Easy Sanitary Solutions
Warschauer Straße 1 | 48455 Bad Bentheim | Deutschland
T. +49 (0) 59 24 29 91 568 | F. +49 (0) 59 24 29 91 537
verkauf@esspost.com | www.easydrain.de

ESS-PRODUKTE SIND PATENTIERTE UND REGISTRIERTE PRODUKTE VON ESS (Druck- und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten)